

- **Conseillé pour des pièces jusqu'à 90 m³**
- **Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 20 litres par jour (32°C/80% hr)**
- Écran LCD
- Thermostat antigel électronique: possibilité de déshumidifier en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- **FONCTION FILTRATION D'AIR:** l'appareil purifie l'air grâce au filtre anti-bactéries
- 3 systèmes d'évacuation:
 - Continue avec activation automatique, la pompe intégrée et le tuyau de 5 m vous permettent d'évacuer la condensation jusqu'à une hauteur de 5m
 - Continue (sans pompe) via un tuyau de 2m
 - Directe dans le réservoir
- **Tank Control System:** un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il est mal positionné et quand il n'est pas à sa place
- Gaz réfrigérant écologique R410A
- **Fonction sèche linge:** fonctionnement à continu pour sécher le linge rapidement
- 3 vitesses ventilation + auto
- Poignée de transport et roulettes intégrées

TASCIUGO
ARIADRY
COMPACT



TRAITEMENT D'AIR



POMPE INTÉGRÉE

La pompe intégrée vous permet d'évacuer la condensation jusqu'à une hauteur de 5m.



PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC ÉCRAN LCD

Pour suivre et programmer l'humidité et la température dans la pièce. Via le panneau de commande vous programmez facilement toutes les fonctions.



FONCTION SECHE LINGE

Sécher le linge d'une manière rapide.

Dimensions (lpxh)	mm	280x346x518
Poids	Kg	16
Capacité du réservoir	l	7
Humidité absorbée	l/24 h	20
Pour des pièces jusqu'à	m ³	90
Puissance absorbée maximum	W	410
Température d'exercice	°C	2-32
Voltage-Fréquence	V-Hz	230-50
Niveau sonore	dB(A)	45-50

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399480964

CODE SAP: 0148720220

UA: 1

P/PALETTE: 18

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399480964
SAP	0148720220
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	395x333x523
Poids brut (Kg)	17,5
Poids net (Kg)	16,0
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	395x333x523
Poids net (Kg)	17,5
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	18

TASCIUGO
ARIADRY
COMPACT



TRAITEMENT D'AIR