

- **Conseillé pour des pièces jusqu'à 110 m<sup>3</sup>**
- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à **25 litres par jour** (32°C/80% h.r.)
- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à **30 litres par jour** (32°C/80% h.r.) **en fonction combi**
- **FONCTION EXTRA POWER:** pour faire disparaître max 30 litres d'humidité par jour
- **FONCTION SECHE LINGE:** fonctionnement à continu pour sécher le linge rapidement
- **3 VITESSES VENTILATION + AUTO**
- Grand réservoir d'eau 4,5L
- **Minuteur électronique 24h**
- Double système d'élimination de la condensation dans le réservoir ou par l'intermédiaire d'un tuyau spécial
- Tank Control System: un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il est mal positionné et quand il n'est pas à sa place
- Thermostat antigel électronique: possibilité de déshumidifier en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- Filtre d'air lavable est facilement extractible
- Gaz réfrigérant écologique R134a
- Poignée de transport et roulettes intégrées



TRAITEMENT D'AIR



FONCTION SECHE LINGE

Sécher le linge d'une manière rapide.



FONCTION *combi*

Grâce au résistance intégré PTC ce type d'appareil peut déshumidifier d'une façon puissante et rapide.



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

Via la commande électronique vous programmez facilement toutes les fonctions.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| Dimensions (lpxh)       | mm                | 346x278x488   |
| Poids                   | kg                | 15            |
| Capacité du réservoir   | l                 | 4,5           |
| Pour des pièces jusqu'à | m <sup>3</sup>    | 110           |
| Humidité absorbée       | l/24h             | 25 (30 combi) |
| Puissance absorbée      | W                 | 330           |
| Puissance résistance    | W                 | 1000          |
| Débit d'air             | m <sup>3</sup> /h | 120-135-160   |
| Température d'exercice  | °C                | 2-32          |
| Voltage-Fréquence       | dB(A)             | 45-47-50      |
| Niveau sonore           | V-Hz              | 230~50        |

### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399480995  
 CODE SAP: 0148730300  
 UE: 1  
 P/PALETTE: 18

## DONNÉES LOGISTIQUES

| RÉFÉRENCE              |               |
|------------------------|---------------|
| EAN                    | 8004399480995 |
| SAP                    | 0148730300    |
| <b>UVC</b>             |               |
| Dimensions (lpxh) (mm) | 400x340x523   |
| Poids brut (Kg)        | 17,000        |
| Poids net (Kg)         | 15,500        |
| <b>PCB</b>             |               |
| Dimensions (lpxh) (mm) | 400x340x523   |
| Poids brut (Kg)        | 17,000        |
| EAN                    | -             |
| <b>QUANTITÉ</b>        |               |
| Par PCB                | 1             |
| Par palette            | 18            |



TRAITEMENT D'AIR