

- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 10 litres/24 heures (32°C/80% h.r.)
- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 5 litres/24 heures par jour (27°C/60% h.r.)
- Poignée extensible
- Double système d'évacuation: dans le réservoir ou par l'intermédiaire d'un tuyau
- "Tank Control System": un voyant de contrôle signale quand le réservoir est plein, quand il n'est pas à sa place ou lorsqu'il est mal positionné
- Thermostat antigel électronique: permet de déshumidifier même en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- Filtre lavable
- Fluide frigorigère: R134a
- Pour des pièces jusqu'à 50 m³
- Niveau de bruit: 38dB(A) silencieux !



TRAITEMENT D'AIR



HYGROSTAT RÉGLABLE

Grâce aux réglages vous pouvez choisir précisément le taux d'humidité que vous souhaitez dans votre pièce.



NIVEAU D'EAU VISIBLE

Grâce au réservoir transparent, vous pouvez suivre les performances de votre déshumidificateur en direct.



ANTIGEL ÉLECTRONIQUE

Permet de déshumidifier même avec des températures basses.



FAIBLE NIVEAU SONORE

Le DEM10 est vraiment silencieux et ne vous dérange pas dans vos tâches quotidiennes.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	330x260x415
Poids	Kg	10
Capacité du réservoir	L	2
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	50
Puissance absorbée maximum	W	180
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	100

#### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399480711  
 CODE SAP: 0148710200  
 UE: 1  
 P/PALETTE: 32

## DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399480711
SAP	0148710200
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	300x360x490
Poids brut (Kg)	11,000
Poids net (Kg)	9,100
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	300x360x490
Poids brut (Kg)	11,000
EAN	-
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	1
Par palette	32



TRAITEMENT D'AIR