

- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 8,5 litres/24 heures (32°C/80% h.r.)
- Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 4 litres/24 heures par jour (27°C/60% h.r.)
- Poignée extensible
- Double système d'élimination de la condensation: permettant de choisir comment évacuer l'humidité absorbée: dans un réservoir ou évacuée en continu à l'aide d'un tuyau
- "Tank Control System": un voyant de contrôle signale quand le réservoir est plein, quand il n'est pas à sa place ou lorsqu'il est mal positionné
- Thermostat antigel électronique : permet de déshumidifier même en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- Filtre lavable
- Fluide frigorigère: R134a
- Pour des pièces jusqu'à 50 m³
- Niveau de bruit: 38dB(A) Très silencieux !!!



TRAITEMENT D'AIR



HYGROSTAT RÉGLABLE

Grâce aux réglages vous pouvez choisir précisément le taux d'humidité que vous souhaitez dans votre pièce.



NIVEAU D'EAU VISIBLE

Grâce au réservoir transparent, vous pouvez suivre les performances de votre déshumidificateur en direct.



ANTI-GEL ELECTRONIQUE

Permet de déshumidifier même aux températures les plus basses.

38 dB(A)

FAIBLE NIVEAU SONORE

Le DEM8.5 est vraiment silencieux et ne vous dérange pas dans vos tâches quotidiennes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	260x330x415
Poids	Kg	10
Capacité du réservoir	l	2
Pour des pièces jusqu'à	m ³	50
Puissance absorbée maximum	W	170
Débit d'air	m ³ /h	100

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399480704
 CODE SAP: 0148708200
 UE: 1
 P/PALETTE: 32

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399480704
SAP	0148708200
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	300x360x490
Poids brut (Kg)	12,000
Poids net (Kg)	9,900
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	300x360x490
Poids brut (Kg)	12,000
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	32



TRAITEMENT D'AIR