

TASCIUGO
ARIADRY
Slim

- **Conseillé pour des pièces jusqu'à 80 m³**
- **Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 16 litres par 24 heures (32°C/80% h.r.)**
- **Hygrostat** pour programmer le taux d'humidité
- Écran digital
- Thermostat antigel électronique: possibilité de déshumidifier en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- **Double système d'évacuation:** dans le réservoir ou par l'intermédiaire d'un tuyau de 2m
- Bio Silver Tech System: filtre qui purifie l'air et exerce une action antibactérienne
- **Tank control system:** un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il est mal positionné et quand il n'est pas à sa place
- Poignée de transport
- Roulettes fournis
- Gaz réfrigérant écologique R134A
- **Niveau sonore: 38-42 dB(A) Très silencieux**
- **2 vitesses de ventilation**



TRAITEMENT D'AIR



PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Pratique, pour un accès simplifié à toutes les fonctions de l'appareil: contrôle de l'humidité, température...



NIVEAU D'EAU VISIBLE

Pratique, pour un accès simplifié à toutes les fonctions de l'appareil: contrôle de l'humidité, température...



FIXATION MURALE

Le produit dispose d'une accroche murale (kit de fixation fourni).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	375x190x485
Poids	Kg	9
Capacité du réservoir	l	3
Humidité absorbée	l/24h	16
Pour des pièces jusqu'à	m ³	80
Puissance absorbée maximum	W	250
Débit d'air	m ³ /h	120-160
Température d'exercice	°C	2-32
Voltage-Fréquence	V~Hz	230~50
Niveau sonore	dB(A)	38-42

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399480698
CODE SAP: 0148716223
UE: 1
P/PALETTE: 24

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399480698
SAP	0148716223
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	430x260x550
Poids brut (Kg)	11,600
Poids net (Kg)	9,500
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	430x260x550
Poids brut (Kg)	11,600
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	24

TASCIUGO
ARIADRY
Slim



TRAITEMENT D'AIR