

- **Puissance de refroidissement 35°C/80% h.r. TURBO: 12.500 Btu/h**
- **Idéal pour des pièces jusqu'à 125 m<sup>3</sup> \***
- Gaz réfrigérant naturel: le propane R290
- Déshumidification automatique: 24 litres en 24 heures
- Fonction déshumidification: 37 litres en 24 heures
- Fonction ventilation
- 3 vitesses de ventilation + automatique
- Exclusif: Condensate Recycling System
- **EAU:** refroidissement à eau pour la puissance maximale. Lorsque le réservoir d'eau est vide (au bout de 6h), l'appareil fonctionnera automatiquement en refroidissement à air
- **AIR:** refroidissement à air pour une puissance de refroidissement normale
- **Filtre anticalcaire:** le condenseur est protégé par un filtre anticalcaire. L'appareil indiquera la nécessité de remplacer le filtre (au bout de 750h en refroidissement à eau)
- **Fonction Sleep**
- **Fonction SMART:** la vitesse de ventilation et le mode (ventilation ou refroidissement) sont automatiquement déterminées selon les conditions dans la pièce
- Minuterie (24h) et thermostat digital
- Tuyau d'évacuation: longueur 1100mm, diamètre 130mm



CLIMATISATION



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Pinguino PAC WE127ECO a une classe énergétique A+ en refroidissement grâce à la technologie air/eau.



GAZ RÉFRIGÉRANT NATUREL ET ÉCOLOGIQUE

Le PAC WE127ECO utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290. Cela ne contribue pas à l'effet de serre.



ECC ÉCRAN LCD

L'écran ECC (Electronic Climate Control) LCD donne une touche élégante au climatiseur et facilite l'utilisation.



REPLISSAGE CONTINU

Remplissage continu et à tout moment sans déplacer l'appareil. Réservoir d'eau avec une capacité de 10 litres pour 6 heures de fonctionnement en refroidissement à eau.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	505x400x910
Poids	Kg	39
Voltage-Fréquence	V-Hz	220-240/50
Puissance Frigorifique MAX. 35°C/80% h.r.	Btu/h	12.500
Puissance absorbée	W	1.000
EER		3,3
Consommation d'énergie par heure	kWh/h	1
Transfert d'air (min-med-max)	m <sup>3</sup> /h	230-290-340
Humidité supprimée	l/24h	24-37
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	52-54
Consommation en position de veille	W	< 1

- Idéal pour des pièces jusqu'à 125 m<sup>3</sup> \*
- 5 ans service à domicile GRATUIT après enregistrement!

#### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399512023  
 CODE SAP: 0151483008  
 UE: 1  
 P/PALETTE: 4

\* dans des circonstances idéales

## DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399512023
SAP	0151483008
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	580x460x1150
Poids brut (Kg)	42,500
Poids net (Kg)	39,000
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	580x460x1150
Poids brut (Kg)	42,500
EAN	-
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	1
Par palette	4




CLIMATISATION