

- **MicroDrop Technology:** Vapeur sort à 55-65°C
- Capacité d'eau : 1,6L
- Capacité de humidification : 230 ml/h
- Fonctionnement en continu: 7 heures
- Indication réservoir vide
- Protection de thermostat et thermofuse
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Arrêt automatique par manque d'eau
- Filtre à poussière



TRAITEMENT D'AIR

MICRODROP™ TECHNOLOGY

Microdrop Technology

La nouvelle technologie MicroDrop combine les avantages de la technologie d'humidification chaude qui tue les germes et les bactéries avec une technologie d'humidification à froid, où une vapeur MicroDrop douce est libérée dans l'air à 55-65 ° C.



Unique et distinctif

Le produit a une forme très distinctive, est de taille compacte et esthétiquement agréable à l'oeil - un vrai objet de design

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	mm	207x207x307
Poids	Kg	1,1
Voltage/ Fréquence	V~Hz	220-240~50/60
Puissance (max)	W	200
Capacité d'eau	l	1,6
Capacité de humidification	ml/h	230
Fonctionnement en continu (réservoir plein)	h	7
Arrêt automatique (réservoir vide)		Oui
Diffuseur de parfums		Oui
Filtre poussière		Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399340183

CODE SAP: 0134102001

UE: 6

P/PALETTE: 60

DONNÉES LOGISTIQUES**RÉFÉRENCE**

EAN	8004399340183
SAP	0134102001

UVC

Dimensions (lpxh) (mm)	260x260x360
Poids brut (Kg)	1,700
Poids net (Kg)	1,300

PCB

Dimensions (lpxh) (mm)	785x530x375
Poids brut (Kg)	11,2
EAN	-

QUANTITÉ

Par PCB	6
Par palette	60



TRAITEMENT D'AIR