

- 3 niveaux de puissance: 700, 1300 et 2000W
- Pour des pièces jusqu'à 60m³
- Ventilation d'été
- Filtre à poussière
- Protection hors-gel (température moins de 5°C)
- Thermostat réglable
- Thermostat de sécurité
- Sécurité anti basculement
- Voyant lumineux



CHAUFFAGE D'APPOINT



DESIGN

Nouveau design en radiateur soufflant céramique. La finition raffinée et la pureté des lignes font de cet appareil soit un élément exclusif.



ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE

L'élément chauffant en céramique règle lui-même la puissance absorbée d'après la température de la pièce, combinant ainsi la plus haute efficacité énergétique tout en sécurité, puisque la céramique ne surchauffe pas.



SYSTÈME DE SÉCURITÉ

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.



FILTRE À POUSSIÈRE

Un filtre anti-poussière élimine les petites particules afin de rejeter un flux d'air plus sain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	227x165x265
Poids	Kg	1,6 kg
Alimentation	V~Hz	220/240~50/60
Puissance	max	W 2000
	med	W 1300
	min	W 700
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399143029
 CODE SAP: 0114481030
 EV: 6
 P/PALETTE: 84



Better Everyday

DCH6031

RADIATEUR SOUFFLANT CÉRAMIQUE

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399143029
SAP	0114481030
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	257x190x295
Poids brut (Kg)	2,010
Poids net (Kg)	1,590
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	585x529x295
Poids brut (Kg)	13,560
EAN	68004399143021
QUANTITÉ	
Par PCB	6
Par palette	84



CHAUFFAGE D'APPOINT