

- 3 niveaux de puissance: 800, 1600 et 2400W
- Pour des pièces jusqu'à 72m<sup>3</sup>
- Fonction Eco
- Télécommande
- Base motorisée oscillante pour mieux répartir les flux d'air dans la pièce
- Système de silence
- Système de sécurité: arrêt automatique quand l'appareil se renverse
- Ventilation d'été
- Voyant lumineux
- Filtre à poussière
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel (température moins de 5°C)



BIJVERWARMING



#### SOFT TOUCH

Ecran de contrôle soft touch. Fonctions directement accessibles pour une utilisation immédiate et simplifiée.



#### ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE

L'élément chauffant en céramique règle lui-même la puissance absorbée d'après la température de la pièce, combinant ainsi la plus haute efficacité énergétique tout en sécurité, puisque la céramique ne surchauffe pas.



#### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La fonction Eco permet d'atteindre la température désirée avec une consommation minimale d'énergie.



#### SYSTÈME DE SÉCURITÉ

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.



#### SILENCE SYSTEM

Très silencieux: seulement 38 dB sur la fonction min. Idéal pour chaque situation (aussi dans la chambre à coucher).

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	253x170x338
Poids	Kg	2,120 kg
Alimentation	V~Hz	220/240~50/60
Puissance max	W	2400
med	W	1600
min	W	800
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	78

#### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399143043  
 CODE SAP: 0114482076  
 EV: 1  
 P/PALETTE: 80

DONNÉES LOGISTIQUES	
<b>RÉFÉRENCE</b>	
EAN	8004399143043
SAP	0114482062
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	283x180x372
Poids brut (Kg)	2,600
Poids net (Kg)	2,120
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	579x373x390
Poids brut (Kg)	11,300
EAN	48004399143041
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	4
Par palette	80



BIJVERWARMING