

- 2 niveaux de puissance : 1150 et 2000W
- Sécurité IP21
- Ventilation d'été
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel
- Lampe témoin
- Poignées ergonomiques pour un transport simplifié



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT

**IP21**

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.

**2 NIVEAUX DE PUISSANCE**

Deux niveaux de puissance pour optimiser la consommation d'énergie. Choisissez la puissance la plus adéquate pour votre confort maximale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Dimensions (lxpxh)	mm	229x146x335
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V~Hz	220/240~50
Puissance max	W	2000
Puissance min	W	1150
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399143500

CODE SAP: 0114581005

EV: 1

P/PALETTE:



Better Everyday

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE

EAN	8004399143500
SAP	0114581005

UVC

Dimensions (lxpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
Poids net (Kg)	

PCB

Dimensions (lxpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
EAN	

QUANTITÉ

Par PCB	
Par palette	



CHAUFFAGE D'APPOINT