

- 3 niveaux de puissance : 850, 1150 et 2000W
- Sécurité IP21
- Ventilation d'été
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel
- Lampe témoin
- Poignées ergonomiques pour un transport simplifié



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT

**IP21**

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.

**3 NIVEAUX DE PUISSANCE**

Trois niveaux de puissance pour optimiser la consommation d'énergie. Choisissez la puissance la plus adéquate pour votre confort maximale.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Dimensions (lxpxh)	mm	229x146x335
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V-Hz	220/240~50
Puissance max	W	2000
Puissance med	W	1150
Puissance min	W	850
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	60

**DONNÉES LOGISTIQUES**

CODE EAN: 8004399143524

CODE SAP: 0114581002

EV: 1

P/PALETTE:



Better Everyday

## DONNÉES LOGISTIQUES

## RÉFÉRENCE

EAN	8004399143524
SAP	0114581002

## UVC

Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
Poids net (Kg)	

## PCB

Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
EAN	

## QUANTITÉ

Par PCB	
Par palette	



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT