

- 3 niveaux de puissance : 800, 1400 et 2200W
- Sécurité IP21
- Ventilation d'été
- **Système de Silence : fonctionnement silencieux, seulement 38dB**
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel
- Minuterie 24h
- Lampe témoin
- Poignées ergonomiques pour un transport simplifié



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT



IP21

Protection contre les chutes d'eau verticales.
Utilisation possible dans une salle de bain.



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Trois niveaux de puissance pour optimiser la consommation d'énergie. Choisissez la puissance la plus adéquate pour votre confort maximale.



MINUTERIE 24H

Minuterie 24h pour une mise en route quotidienne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	229x146x335
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V-Hz	220/240~50
Puissance max	W	2200
Puissance med	W	1400
Puissance min	W	800
Pour des pièces jusqu'à	m ³	65

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399143555
CODE SAP: 0114581000
EV: 1
P/PALETTE:

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399143555
SAP	0114581000
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
Poids net (Kg)	
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
EAN	
QUANTITÉ	
Par PCB	
Par palette	



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT