

- 3 niveaux de puissance : 900, 1500 et 2400W
- Sécurité IP21
- Ventilation d'été
- **Système de Silence : fonctionnement silencieux, seulement 38dB**
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel
- Minuterie 24h
- Lampe témoin
- Base motorisée oscillante pour mieux répartir les flux d'air dans la pièce
- Système auto-off : sécurité anti basculement
- Poignées ergonomiques pour un transport simplifié



Preliminary image



#### IP21

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.



#### 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Trois niveaux de puissance pour optimiser la consommation d'énergie. Choisissez la puissance la plus adéquate pour votre confort maximale.



#### MINUTERIE 24H

Minuterie 24h pour une mise en route quotidienne



#### SYSTÈME AUTO-OFF

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	229x178x360
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V~Hz	220/240~50
Puissance max	W	2400
Puissance med	W	1500
Puissance min	W	900
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	70

#### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399143562

CODE SAP: 0114582000

EV: 1

P/PALETTE:

## DONNÉES LOGISTIQUES

## RÉFÉRENCE

EAN 8004399143562

SAP 0114582000

## UVC

Dimensions (l x p x h) (mm)

Poids brut (Kg)

Poids net (Kg)

## PCB

Dimensions (l x p x h) (mm)

Poids brut (Kg)

EAN

## QUANTITÉ

Par PCB

Par palette



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT