

- 2 niveaux de puissance : 1100 et 2000W
- **Élément chauffant en céramique : chauffage rapide , sécurisé et efficace**
- **Panneau de commande digitale avec un display en LED**
- Ventilation d'été
- Base motorisée oscillante pour mieux répartir les flux d'air dans la pièce
- Minuterie 24h
- Système de Silence
- Fonction Eco
- Thermostat réglable
- Protection hors-gel
- Lampe témoin
- Système auto-off : sécurité anti basculement
- Filtre à poussière
- Télécommande



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT



TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

L'élément chauffant en céramique règle lui-même la puissance absorbée d'après la température de la pièce, combinant ainsi la plus haute efficacité énergétique tout en sécurité, puisque la céramique ne surchauffe pas.



BASE MOTORISÉE OSCILLANTE

Pour mieux répartir les flux d'air dans la pièce.



FILTRE À POUSSIÈRE

Un filtre anti-poussière élimine les petites particules afin de rejeter un flux d'air plus sain.



SYSTÈME AUTO-OFF

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	232x181.5x351
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V~Hz	220-240~50
Puissance max	W	2000
Puissance min	W	1100
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE SAP: 8004399143401
 CODE EAN: 0114652000
 EV: 1
 P/PALETTE:

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399143401
SAP	0114652000
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
Poids net (Kg)	
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
EAN	
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	



Preliminary image

CHAUFFAGE D'APPOINT