

- 3 niveaux de puissance: 800, 1200 et 2000 W
- Idéal pour des pièces jusqu'à 60 m³
- Thermostat d'ambiance réglable
- Ventilateur
- Ventilation été
- Thermostat de sécurité
- Protection hors-gel
- Sécurité anti basculement
- Double isolation
- Poignée pour déplacer facilement l'appareil
- Fixation murale (crochet de fixation fournis)



CHAUFFAGE D'APPOINT

HSX Slim Style



NOUVEAU DESIGN SLIM STYLE

Plus étroit, seulement 9 cm de profondeur.



VENTILATION

La fonction de ventilation latérale permet de mieux distribuer l'air chaud dans la pièce.



SECURITE ANTI BASCULEMENT

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.



FIXATION MURALE

Attache pour fixer l'unité intérieure au mur incluse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	683x90x460
Poids	Kg	
Alimentation	V~Hz	230~50
Puissance max	W	2000
med	W	1200
min	W	800
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399131422

CODE SAP: 0113218305

EV: 1

P/PALETTE: 36



Better Everyday

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE

EAN	8004399131422
SAP	0113218305

UVC

Dimensions (lpxh) (mm)	730x135x505
Poids brut (Kg)	6,2
Poids net (Kg)	5,2

PCB

Dimensions (lpxh) (mm)	730x135x505
Poids brut (Kg)	6,2
EAN	-

QUANTITÉ

Par PCB	1
Par palette	36



CHAUFFAGE D'APPOINT