

- 3 niveaux de puissance: 800, 1400 et 2200 Watt
- Pour des pièces jusqu'à 66m³
- **SYSTÈME SILENCE EXCLUSIF:** seulement 38 dB sur la fonction min. et 42 dB sur medium- et maximum
- **Protection contre les chutes d'eau verticales IP 21**
- Thermostat d'ambiance réglable permettant de maintenir automatiquement la température souhaitée
- Fonction hors-gel et ventilation été
- Bouton marche/arrêt et témoins lumineux
- Thermostat de sécurité
- Double isolation
- Logement enrroule-câble
- Poignée pour un transport simplifié



CHAUFFAGE D'APPOINT



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

3 niveaux de puissance (2200, 1400 et 800 W) pour optimiser la consommation d'énergie, choisissez la puissance désirée pour votre confort.



SILENCE SYSTEM: TRÈS SILENCIEUX

SILENCE SYSTEM EXCLUSIF: seulement 38 dB sur la fonction min.: le plus silencieux sur le marché et idéal pour chaque situation (aussi dans la chambre à coucher).



IP21

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	238x175x255
Poids	Kg	1,500 kg
Alimentation	V~Hz	220/240~50/60
Puissance max	W	2200
med	W	1400
min	W	800
Pour des pièces jusqu'à	m ³	66

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399142640
 CODE SAP: 0114421027
 EV: 4
 P/PALETTE: 64

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399142640
SAP	0114421027
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	275x205x344
Poids brut (Kg)	2,030
Poids net (Kg)	1,500
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	560x420x350
Poids brut (Kg)	8,620
EAN	48004399142648
QUANTITÉ	
Par PCB	4
Par palette	64



CHAUFFAGE D'APPOINT