

- 3 niveaux de puissance: 900, 1500 ou 2400 Watt
- Pour des pièces jusqu'à 72m<sup>3</sup>
- **SYSTÈME SILENCE EXCLUSIF**
- **Protection contre les chutes d'eau verticales IP 21**
- Interrupteur sur la base
- Arrêt automatique quand l'appareil se renverse
- Oscillation
- Minuterie de 24 h pour une mise en route quotidienne
- Thermostat d'ambiance réglable permettant de maintenir automatiquement la température souhaitée
- Fonction hors-gel et ventilation été
- Bouton marche/arrêt et témoins lumineux
- Thermostat de sécurité
- Double isolation
- Poignée pour un transport simplifié



CHAUFFAGE D'APPOINT



### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

3 niveaux de puissance (2400, 1500 & 900 W) pour optimiser la consommation d'énergie, choisissez la puissance désirée pour votre confort. Minuterie de 24 h pour une mise en route quotidienne.



### SILENCE SYSTEM: TRÈS SILENCIEUX

SILENCE SYSTEM EXCLUSIF: seulement 38 dB sur la fonction minimum: le plus silencieux sur le marché et idéal pour chaque situation (aussi dans la chambre à coucher).



### IP21

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.



### INTERRUPTEUR SUR LE PIED

Interrupteur au pied ergonomique pour commander l'oscillation sans vous pencher.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	270x212x339
Poids	Kg	1,93 kg
Alimentation	V~Hz	220/240~50/60
Puissance max	W	2400
med	W	1500
min	W	900
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	72

### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399142701  
 CODE SAP: 0114422008  
 EV: 4  
 P/PALETTE: 48

DONNÉES LOGISTIQUES	
<b>RÉFÉRENCE</b>	
EAN	8004399142701
SAP	0114422008
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	300x244x366
Poids brut (Kg)	2.6
Poids net (Kg)	1.93
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	610x498x372
Poids brut (Kg)	10.7
EAN	48004399142709
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	4
Par palette	48



CHAUFFAGE D'APPOINT