

- 2 niveaux de puissance: 1000 et 2000 Watt
- Pour des pièces jusqu'à 60m³
- Protection contre les chutes d'eau verticales IP 21
- Thermostat d'ambiance réglable permettant de maintenir automatiquement la température souhaitée
- Fonction hors-gel
- Ventilation été
- Témoin lumineux
- Thermostat de sécurité
- Double isolation
- Protection contre la surchauffe



CHAUFFAGE D'APPOINT



IP21

Protection contre les chutes d'eau verticales. Utilisation possible dans une salle de bain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	238x175x255
Poids	Kg	1,273 kg
Alimentation	V~Hz	220/240~50/60
Puissance max	W	2000
min	W	1000
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399142749
 CODE SAP: 0114711025
 EV: 6
 P/PALETTE: 108



Better Everyday

DONNÉES LOGISTIQUES	
RÉFÉRENCE	
EAN	8004399142749
SAP	0114711025
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	245x180x265
Poids brut (Kg)	1,590
Poids net (Kg)	1,273
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	560x503x284
Poids brut (Kg)	10,350
EAN	68004399142741
QUANTITÉ	
Par PCB	6
Par palette	108



CHAUFFAGE D'APPOINT