

#### ■ TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE pour une performance optimale

- Design SLIM STYLE
- 3 niveaux de puissance : 1100, 1700 et 2200W
- Interface digitale avec des touches sensibles
- Thermostat digitale
- Protection hors-gel
- Minuterie 24h
- Fonction Eco
- Système auto-off : sécurité anti basculement
- Thermostat de sécurité
- Poignées et roues pour un transport simplifié
- Fixation murale possible (crochet de fixation fournis)



CHAUFFAGE D'APPOINT



DESIGN SLIM STYLE

Seulement 7.5 cm de profondeur.



TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

L'élément chauffant en céramique règle lui-même la puissance absorbée d'après la température de la pièce, combinant ainsi la plus haute efficacité énergétique tout en sécurité, puisque la céramique ne surchauffe pas.



SYSTÈME CROSS BLOW FAN

Répartition de la chaleur égale et rapide. Très silencieux, **seulement 32 dB\*** (3 fois moins que la série HCX)



FONCTION ECO

La fonction Eco permet d'atteindre la température désirée avec une consommation minimale d'énergie



SYSTÈME AUTO-OFF

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	820x75x550
Poids	Kg	TBD
Alimentation	V~Hz	230-340~50
Puissance max	W	2200
Puissance med	W	1700
Puissance min	W	1100
Pour des pièces jusqu'à	m <sup>3</sup>	65

#### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE SAP: 8004399131170

CODE EAN: 0113128502

EV: 1

P/PALETTE:

DONNÉES LOGISTIQUES	
<b>RÉFÉRENCE</b>	
EAN	8004399131170
SAP	0113128502
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	820x75x550
Poids brut (Kg)	
Poids net (Kg)	
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	
Poids brut (Kg)	
EAN	
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	1
Par palette	



CHAUFFAGE D'APPOINT