

- 3 niveaux de puissance de 900 à 2000 W
- Idéal pour des pièces jusqu'à 60m³
- Thermostat réglable
- Interrupteurs de sélection avec témoins lumineux
- Thermostat de sécurité
- "Effet cheminée"
- La poignée incorporée et les roulettes pivotantes permettent de déplacer facilement l'appareil d'une pièce à l'autre
- Logement enroule-câble
- Mode anti-gel

DRAGON 4



CHAUFFAGE D'APPOINT

Nouveaux éléments de chauffe sous la forme de puits verticaux, légèrement arrondis (sans côtés pointus)

Avantages:

- Chaleur maximale
- Chauffage rapide
- Surface de chauffage plus grande

Chaleur

Convection
50%

Rayonnement
50%



PLUS HAUT EFFET CHEMINÉE

En passant à travers les "cheminées", l'air de la pièce est réchauffé et acheminé vers le haut. On obtient ainsi un mouvement de convection continu avec un changement thermique élevé et une émission rapide d'air chaud dans la pièce.

Poignée incorporée et les roulettes pivotantes pour déplacer l'appareil facilement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	440x160x640
Alimentation	V-Hz	220/230~50
Puissance max	W	2000
med	W	1100
min	W	900
Éléments		8
Pour des pièce jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399100985
SAP	0110612301
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	485x180x700
Poids brut (Kg)	15,084
Poids net (Kg)	14,065
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	485x180x700
Poids brut (Kg)	15,084
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	27

DRAGON
4



CHAUFFAGE D'APPOINT