

- 4 functies: convectie, grill, braadfunctie, warmhoudfunctie
- Inhoud 32 liter
- Vlakke geëmailleerde binnenwanden
- Deurtje met dubbele beglazing
- Het controlelampje geeft aan wanneer de oven de gewenste temperatuur heeft bereikt en klaar is voor gebruik
- 120 minuten timer met automatische stop en geluidssignaal
- Binnenverlichting om het bakproces nauwkeurig te volgen
- Regelbare thermostaat van 80 tot 220°C
- Oven geschikt voor schotels met een diameter tot 34 cm
- Accessoires: grillrooster, geëmailleerde bakpan, draaispit



KEUKEN



TOTAL
FLAT
CAVITY

VLAKKE GEËMAILLEERDE
BINNENWANDEN


De oven is makkelijk te reinigen dankzij het verborgen onderste verwarmingselement en de afgeronde hoeken. De geëmailleerde binnenwanden (Durastone II) zijn bestand tegen krassen en hoge temperaturen.



THERMO
SHIELD

DUBBELWANDIGE
OVENDEUR

Het speciale design zorgt voor een lagere temperatuur aan de buitenkant van de oven en een minimaal warmteverlies. Dit dankzij de goede isolatie en het deurtje met dubbele beglazing.



OVEN
READY
LIGHT

CONTROLELAMPJE

Het groene controlelampje geeft aan wanneer de oven de gewenste temperatuur heeft bereikt en klaar is voor gebruik.



BINNENVERLICHTING

120 minuten timer. Binnenverlichting om het bakproces nauwkeurig te volgen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	535x465x345
Inhoud	l	32
Gewicht	Kg	14
Maximaal vermogen	W	2000
Vermogen grill	W	1200
Vermogen oven	W	2000
Voltage/Frequentie	V-Hz	220/240~50/60

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399180079
SAP-CODE: 0118491502
EV: 1
ST/PALLET: 10

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399180079
SAP	0118491502
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	600x520x410
Bruto gewicht (Kg)	17,050
Netto gewicht (Kg)	14,750
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	600x520x410
Bruto gewicht (Kg)	17,050
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	10



KEUKEN