

- **Geschikt voor ruimtes tot 180 m³**
- **Ontvochtiging tot max. 30 liter per 24 uur** (bij 32°C/80% R.V.)
- Ingebouwde hygrostaat om het vochtigheidspercentage in te stellen
- Digitale display
- Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening waardoor het ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te ontvochtigen (tot 2°C)
- **3-voudig afvoersysteem:**
 - Permanent via het pompsysteem: met een bijgeleverde slang van 5 meter. Een hoogteverschil van 5 meter kan worden overbrugd
 - Permanente afvoer (zonder pomp) via bijgeleverde slang van 2 meter
 - Via het waterreservoir
- Stoffilter
- Timerfunctie
- **Tank control systeem:** een controlelampje geeft aan wanneer het waterreservoir vol, verkeerd of niet geplaatst is
- Geïntegreerde zwenkwieltjes
- Ecologisch koelgas R410A



LUCHTBEHANDELING



INGEBOUWD POMPSTYEM

Dankzij de ingebouwde pomp kan het vocht op plaatsen waar dit niet op natuurlijke manier kan worden afgevoerd, via het pompsysteem naar een hoger gelegen niveau worden gepompt.



ELEKTRONISCHE BEDIENING EN LCD DISPLAY

Om de luchtvochtigheid in de ruimte aan te passen en de ideale luchtvochtigheid in te stellen. Het display geeft alle paramaters zoals temperatuur en relatieve luchtvochtigheid weer. Via het bedieningspaneel stelt men alle functies in.



UITNEEMBAAR WATERRESERVOIR MET ZICHTBAAR WATERNIVEAU

Dankzij het kijkvenster op het reservoir is het niveau makkelijk op te volgen. Het waterreservoir kan makkelijk uitgenomen worden aan de voorzijde van het apparaat. Wanneer het reservoir vol is en het pompsysteem of de permanente afvoer is niet aangesloten, stopt het apparaat met werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	308x380x610
Gewicht	Kg	17,2
Inhoud waterreservoir	l	7
Geschikt voor ruimtes van max.	m ³	180
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	30
Vermogen	W	540
Luchtverplaatsing	m ³ /u	135-360
Werkings temperatuur	°C	2-32
Geluidsniveau	dB(A)	51-53
Voltage-Frequentie	V~Hz	230~50

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399480858
 SAP-CODE: 0148830204
 EV: 1
 ST/PALLET: 18

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399480858
SAP	0148830204
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	355x420x690
Bruto gewicht (Kg)	18,500
Netto gewicht (Kg)	16,300
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	355x420x690
Bruto gewicht (Kg)	18,500
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	18



LUCHTBEHANDELING