

- Ontvochtigen tot max. 10 liter/24 uur (bij 32°C/ 80% R.V.)
- Geschikt voor ruimtes tot **50 m³**
- Ontvochtigen tot max. 5 liter/24 uur (bij 27°C/60% R.V.)
- Uitschuifbaar handvat om het apparaat makkelijk te verplaatsen
- Dubbel afvoersysteem: het vocht kan opgevangen worden in het waterreservoir of continu afgevoerd worden via een bijgeleverde afvoerslang
- "Tank Control System": het apparaat stopt met werken wanneer het waterreservoir vol is
- Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening waardoor het ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te ontvochtigen (tot 2°C)
- Uitwasbare luchtfilter
- Half-ecologisch koelgas R134A
- Stille werking: slechts 38 dB(A)!



LUCHTBEHANDELING



INSTELBARE HYGROSTAAT

Met de ingebouwde hygrostaat stelt men zelf makkelijk het gewenste luchtvochtigheidspercentage van de ruimte in.



WATERRESERVOIR MET ZICHTBAAR WATERNIVEAU

Doordat de wateropvangbak doorzichtig is, kan men makkelijk het resultaat van het ontvochtigen opvolgen.



ANTIVORSTBEVEILIGING

Met de elektronische antivorstbeveiliging werkt het apparaat in alle veiligheid tot 2°C.



STILLE WERKING

Dankzij de stille werking, kan het apparaat ook tijdens het slapen blijven werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	330x260x415
Gewicht	Kg	10
Inhoud waterreservoir	L	2
Geschikt voor ruimtes tot	m ³	50
Vermogen	W	180
Luchtverplaatsing	m ³ /h	100

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399480711
 SAP-CODE: 0148710200
 EV: 1
 ST/PALLET: 32

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399480711
SAP	0148710200
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	300x360x490
Bruto gewicht (Kg)	11,000
Netto gewicht (Kg)	9,000
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	300x360x490
Bruto gewicht (Kg)	11,000
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	32



LUCHTBEHANDELING