

- Ontvochtigen tot max. 8.5 liter/24 uur (bij 32°C/ 80% R.V.)
- Ontvochtigen tot max. 4 liter/24 uur (bij 27°C/60% R.V.)
- Uitschuifbaar handvat om het apparaat makkelijk te verplaatsen
- Dubbel afvoersysteem: het vocht kan opgevangen worden in het waterreservoir of continu afgevoerd worden via een bijgeleverde slang
- "Tank Control System": het apparaat stopt met werken wanneer het waterreservoir vol is
- Uitwasbare luchtfilter
- Half-ecologisch koelgas R134A



LUCHTBEHANDELING



INSTELBARE HYGROSTAAT

Met de ingebouwde hygrostaat stelt men zelf makkelijk het gewenste luchtvochtigheidspercentage van de ruimte in.



WATEROPVANGBAK MET ZICHTBAAR WATERNIVEAU

Doordat de wateropvangbak doorzichtig is, kan men makkelijk het resultaat van het ontvochtigen opvolgen.



ANTIVORSTBEVEILIGING

Met de elektronische antivorstbeveiliging werkt het apparaat in alle veiligheid tot 2°C.

38 dB(A)

ZEER STILLE WERKING

Dankzij de stille werking, kan het apparaat ook tijdens het slapen blijven werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	260x330x415
Gewicht	Kg	10
Inhoud waterreservoir	l	2
Geschikt voor ruimtes tot	m ³	50
Vermogen	W	170
Luchtverplaatsing	m ³ /u	100

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399480704
SAP-CODE: 0148708200
EV: 1
ST/PALLET: 32



Better Everyday

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399480704
SAP	0148708200
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	300x360x490
Bruto gewicht (Kg)	12,000
Netto gewicht (Kg)	9,900
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	300x360x490
Bruto gewicht (Kg)	12,000
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	32



LUCHTBEHANDELING