



- Koelvermogen bij 35°C/80% r.v. **TURBO koeling: 12.500 Btu/u**
- **Geschikt voor ruimtes tot 125 m<sup>3</sup>\***
- Natuurlijk koudemiddel: R290 propaangas
- Verwijdert tot **24 liter** vocht per dag tijdens het koelen
- **Ontvochtigingsfunctie:** verwijdert tot 37 liter vocht per dag
- 3 ventilatiestanden + automatische ventilatiesnelheid
- Digitale timer (24u) en thermostaat
- Exclusief Condensate Recycling System
- **WATER** koeling om een maximale koelcapaciteit te bereiken.  
Wanneer er geen water meer beschikbaar is in het waterreservoir, schakelt het apparaat automatisch over op de luchtkoeling
- **LUCHT** koeling voor een normale koelcapaciteit
- **Waterfilter:** beschermt de condensor tegen kalkaanslag. Het apparaat geeft aan wanneer de filter vervangen moet worden (na 750u werking in waterkoeling)
- **SMART functie:** de ventilatiesnelheid en werking (ventileren of koelen) worden automatisch bepaald op basis van de omstandigheden in de ruimte
- **SLEEP functie**
- Afvoerslang: lengte 1100 mm, diameter 130 mm



AIRCONDITIONING



UITERST EFFICIENT



VOLLEDIG NATUURLIJK EN ECOLOGISCH KOUEMIDDEL



ECC LCD DISPLAY



CONTINU WATER BIJVULLEN

De Pinguino PAC WE127ECO heeft dankzij de lucht/water technologie een energieklasse A+ in koeling.

De PAC WE127ECO maakt gebruik van een volledig natuurlijk en onschadelijk gas: R290 propaangas. Dit levert geen bijdrage aan het broeikaseffect.

Het stijlvolle ECC (Electronic Climate Control) LCD-scherm is breed en helder en eenvoudig in het gebruik.

Het waterreservoir kan eenvoudig worden bijgevuld op elk gewenst moment, zonder het apparaat te verplaatsen. Het reservoir heeft een capaciteit van 10 liter, goed voor maximaal 6 uur werking in waterkoeling.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	505x400x910
Gewicht	Kg	39
Voltage / Frequentie	V~Hz	220-240/50
Max. koelvermogen 35°C/80% r.v	Btu/u	12.500
Opgenomen vermogen	W	1.000
EER		3,3
Energieverbruik per uur	kWh/u	1
Luchtverplaatsing (min-med-max)	m <sup>3</sup> /u	230-290-340
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	24-37
Geluidsniveau	dB(A)	52-54
Verbruik in stand-by	W	< 1

- Geschikt voor ruimtes tot 125 m<sup>3</sup> \*
- 5 jaar GRATIS service aan huis na registratie!

#### LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399512023  
SAP-CODE: 0151483008  
EV: 1  
ST/PALLET: 4

\* in ideale omstandigheden

LOGISTIEKE INFORMATIE	
<b>REFERENTIE</b>	
EAN	8004399512023
SAP	0151483008
<b>VERPAKKING</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	580x460x1150
Bruto gewicht (Kg)	42,500
Netto gewicht (Kg)	39,000
<b>OMDOOS</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	580x460x1150
Bruto gewicht (Kg)	42,500
EAN	-
<b>AANTALLEN</b>	
Per omdoos	1
Per pallet	4




AIRCONDITIONING