

- 3 vermogensstanden : 800, 1600 en 2200W
- **Keramisch verwarmingselement** : veilig, snel en efficiënt verwarmen
- Silence Systeem : stille werking, slechts 38dB
- Elektronische draaibare basis : snelle en gelijkmatige warmte verspreiding
- Zomerventilatie
- Regelbare thermostaat
- Antivorststand
- Indicatielampje
- Omvalbeveiliging en auto-off systeem
- Stoffilter



BIJVERWARMING



KERAMISCHE TECHNOLOGIE

Deze bijverwarming gebruikt een combinatie van keramisch materiaal met stroken aluminium om warmte te produceren. Veilig, warm en efficiënt verwarmen.



DRAAIBARE BASIS

De gemotoriseerde draaibasis zorgt ervoor dat de geproduceerde warmte snel en gelijkmatig over de ruimte wordt verspreid.



STOFFILTER

Voor een zuivere lucht



AUTO-OFF SYSTEEM

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het omvalt. De ingestelde waarden blijven behouden.

| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Afmeting (lxbxh) | mm | 254x173x350 |
| Gewicht | Kg | TBD |
| Voltage/Frequentie | V~Hz | 220/240~50 |
| Opgenomen vermogen (max) | W | 2200 |
| Opgenomen vermogen (med) | W | 1600 |
| Opgenomen vermogen (min) | W | 800 |
| Voor ruimtes tot | m ³ | 65 |

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399143142
 SAP-CODE: 0114482095
 EV: 1
 ST/PALLET:

| LOGISTIEKE INFORMATIE | |
|-------------------------|---------------|
| REFERENTIE | |
| EAN | 8004399143142 |
| SAP | 0114482095 |
| VERPAKKING | |
| Afmetingen (lxbxh) (mm) | |
| Bruto gewicht (Kg) | |
| Netto gewicht (Kg) | |
| OMDOOS | |
| Afmetingen (lxbxh) (mm) | |
| Bruto gewicht (Kg) | |
| EAN | - |
| AANTALLEN | |
| Per omdoos | 1 |
| Per pallet | |



BIJVERWARMING