

- 3 vermogensstanden: 800, 1600, 2400 W
- Geschikt voor ruimtes tot 72 m³
- Afstandsbediening
- Gemotoriseerde draaibare basis om de geproduceerde warmte snel en gelijkmatig over de ruimte te verspreiden
- Silence systeem
- Eco functie
- Regelbare thermostaat
- Indicatielampje
- Zomerventilatie
- Elektronische omvalbeveiliging
- Antivorststand (indien lager dan 5°C)
- Stoffilter



BIJVERWARMING



DIGITALE DISPLAY MET SOFTTOUCH BEDIENING

Elektronisch bedieningspaneel: digitale timer 24u, thermostaat met antivorststand, oscillerende basis met elektronisch beveiligingssysteem.

KERAMISCH VERWARMINGSELEMENT

Deze bijverwarming gebruikt een combinatie van keramisch materiaal met stroken aluminium om warmte te produceren. Veilig, snel en efficiënt verwarmen.

ECO-ENERGY SYSTEM

De Eco-Energy functie helpt bij het zuiniger omspringen met energie. Bereik de gewenste temperatuur met zo weinig mogelijk energieverbruik.

ELEKTRONISCHE OMVALBEVEILIGING

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het omvalt. De ingestelde waarden blijven behouden.

SILENCE SYSTEEM

Stille werking: slechts 38 dB op de minimumstand, ideaal voor elke situatie (ook 's nachts).

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	253x170x338
Gewicht	Kg	2,120 kg
Voltage/Frequentie	V~Hz	220/240~50/60
Opgenomen vermogen (max)	W	2400
Opgenomen vermogen (med)	W	1600
Opgenomen vermogen (min)	W	800
Voor ruimtes tot	m ³	78

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399143043
 SAP-CODE: 0114482076
 EV: 4
 ST/PALLET: 80

LOGISTIEKE INFORMATIE

REFERENTIE

EAN	8004399143043
SAP	0114482062

VERPAKKING

Afmetingen (lxbxh) (mm)	283x180x372
Bruto gewicht (Kg)	2,600
Netto gewicht (Kg)	2,120

OMDOOS

Afmetingen (lxbxh) (mm)	579x373x390
Bruto gewicht (Kg)	11,300
EAN	48004399143041

AANTALLEN

Per omdoos	4
Per pallet	80



BIJVERWARMING