

- 3 vermogensstanden : 800, 1150 en 2000W
- IP21 beveiliging
- Zomerventilatie
- Regelbare thermostaat
- Antivorststand
- Indicatielampje
- Ergonomische handvaten, gemakkelijk transport



BIJVERWARMING

**IP21 BEVEILIGING**

Maximale veiligheid : deze verwarming is drupwaterdicht. Dit houdt in dat deze ventilatorkachel is beschermd tegen druppels van bovenaf.

**3 VERMOGENSSTANDEN**

Drie vermogensstanden om de energieconsumptie te optimaliseren. Kies de meest geschikte stand voor uw maximaal comfort.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	229x146x335
Gewicht	Kg	TBD
Voltage/Frequentie	V~Hz	220/240~50
Opgenomen vermogen (max)	W	2000
Opgenomen vermogen (med)	W	1150
Opgenomen vermogen (min)	W	850
Voor ruimtes tot	m ³	60

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399143524

SAP-CODE: 0114581002

EV: 1

ST/PALLET:



Better Everyday

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399143524
SAP	0114581002
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	
Bruto gewicht (Kg)	
Netto gewicht (Kg)	
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	
Bruto gewicht (Kg)	
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	



Preliminary image

BIJVERWARMING