

- 3 vermogensstanden: 800, 1200 en 2000 W
- Geschikt voor ruimtes tot 60m<sup>3</sup>
- Ventilator, voor een betere verdeling van de warme lucht
- Regelbare thermostaat waarmee de gewenste temperatuur wordt ingesteld en automatisch wordt behouden
- Antivorststand (indien lager dan 5°C)
- Veiligheidsthermostaat
- Omvalbeveiliging
- Dubbele isolatie
- Handvat voor een makkelijke verplaatsing
- Wandmontage mogelijk (bijgeleverde muursteunen)
- Handvatten om de verwarming makkelijk te verplaatsen



BIJVERWARMING

# HSX Slim Style



## NIEUW SLIM STYLE DESIGN

Smallere convector met slechts 9 cm diepte.



## VENTILATOR

Laterale ventilatie zorgt voor een beter verdeling van de warme lucht in de ruimte.



## OMVALBEVEILIGING

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het omvalt. De ingestelde waarden blijven behouden.



## WANDMONTAGE MOGELIJK

Bijgeleverde muursteunen om het apparaat aan de muur te bevestigen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	683x90x460
Gewicht	Kg	
Voltage/Frequentie	V~Hz	230~50
Opgenomen vermogen (max)	W	2000
Opgenomen vermogen (med)	W	1200
Opgenomen vermogen (min)	W	800
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	60

### LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399131422

SAP-CODE: 0113218305

EV: 1

ST/PALLET: 36



LOGISTIEKE INFORMATIE	
<b>REFERENTIE</b>	
EAN	8004399131422
SAP	0113218305
<b>VERPAKKING</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	730x135x505
Bruto gewicht (Kg)	6,2
Netto gewicht (Kg)	5,2
<b>OMDOOS</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	730x135x505
Bruto gewicht (Kg)	6,2
EAN	-
<b>AANTALLEN</b>	
Per omdoos	1
Per pallet	36



BIJVERWARMING