

■ Keramische technologie : optimaal prestatievermogen

- 3 vermogensstanden : 1100, 1700 en 2200W
- Digitale interface met touch sensoren
- Digitale thermostaat
- Antivorststand
- Digitale 24u timer
- Eco functie
- Auto-off systeem: omvalbeveiliging met alarm
- Veiligheids thermostaat
- Handvaten en wieltjes voor gemakkelijk transport
- Wandmontage mogelijk



BIJVERWARMING



SLIM STYLE DESIGN

Smalle convector met slechts 7,5cm diepte. maximum prestaties gecombineerd met functionaliteit en design.



KERAMISCHE TECHNOLOGIE

Automatische vermogensaanpassing om optimale presetaties te garanderen. **Extra vermogen, extra efficiëntie, extra veilig**



CROSS LUCHTVENTILATOR SYSTEEM

Snelle en gelijkmatige warmteverderling. Zeer stille werking, **slechts 32 dB***



ECO FUNCTIE

Exclusieve Eco functie voor maximaal comfort met een energiebesparing van



AUTO-OFF SYSTEEM

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het omvalt. De ingestelde waarden blijven behouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| Afmeting (lxbxh) | mm | 820x75x555 |
| Gewicht | Kg | TBD |
| Voltage/Frequentie | V-Hz | 230-340-50 |
| Opgenomen vermogen (max) | W | 2200 |
| Opgenomen vermogen (med) | W | 1700 |
| Opgenomen vermogen (min) | W | 1100 |
| Voor ruimtes tot | m ³ | 65 |

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399131170
 SAP-CODE: 0113128502
 EV: 1
 ST/PALLET:

| LOGISTIEKE INFORMATIE | |
|-------------------------|---------------|
| REFERENTIE | |
| EAN | 8004399131170 |
| SAP | 0113128502 |
| VERPAKKING | |
| Afmetingen (lxbxh) (mm) | |
| Bruto gewicht (Kg) | |
| Netto gewicht (Kg) | |
| OMDOOS | |
| Afmetingen (lxbxh) (mm) | |
| Bruto gewicht (Kg) | |
| EAN | - |
| AANTALLEN | |
| Per omdoos | 1 |
| Per pallet | |



BIJVERWARMING