

- 2 vermogensstanden: 1100 en 2000 W
- Geschikt voor ruimtes tot 60 m³
- Eco functie
- Digitale display met digitale timer 24u
- Afstandsbediening
- Gemotoriseerde draaibare basis met omvalbeveiliging: automatische uitschakeling van het apparaat wanneer het omvalt
- Regelbare thermostaat om de gewenste temperatuur in te stellen en te behouden
- Antivorststand (indien lager dan 5°C)
- Zomerventilatie
- Veiligheidsthermostaat
- Stoffilter
- Geïntegreerd handvat



BIJVERWARMING



ENERGIEBESPARING

Dankzij de unieke ECO Functie zorgt het apparaat met de intervalfunctie voor uw maximaal comfort en dit met een energiebesparing van 20 tot 40%.



KERAMISCH VERWARMINGSELEMENT

Deze bijverwarming gebruikt een combinatie van keramisch materiaal met stroken aluminium om warmte te produceren. Veilig, snel en efficiënt verwarmen.



ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL

Elektronisch bedieningspaneel: Eco mode, 2 vermogensstanden en zomerventilatie, digitale timer 24u, thermostaat, oscillerende basis met elektronisch beveiligingssysteem



SILENCE SYSTEM

Stille werking: slechts 38 dB op de minimumstand, ideaal voor elke situatie (ook 's nachts).

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	190x220x600
Gewicht	Kg	2,8 kg
Voltage/Frequentie	V~Hz	220/240~50/60
Opgenomen vermogen (max)	W	2000
Opgenomen vermogen (min)	W	1100
Voor ruimtes tot	m ³	60

LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399141711
 SAP-CODE: 0114492067
 EV: 2
 ST/PALLET: 36

LOGISTIEKE INFORMATIE

REFERENTIE

EAN	8004399141711
SAP	0114492067

VERPAKKING

Afmetingen (lxbxh) (mm)	230x250x630
Bruto gewicht (Kg)	3,200
Netto gewicht (Kg)	2,800

OMDOOS

Afmetingen (lxbxh) (mm)	470x270x650
Bruto gewicht (Kg)	7,850
EAN	28004399141715

AANTALLEN

Per omdoos	2
Per pallet	36



BIJVERWARMING