

- 3 vermogensstanden: 800, 1600, 2400W
- Geschikt voor ruimtes tot 72 m<sup>3</sup>
- Afstandsbediening
- Gemotoriseerde draaibare basis om de geproduceerde warmte snel en gelijkmatig over de ruimte te verspreiden
- Silence system
- Eco functie
- Regelbare thermostaat
- Indicatielampje
- Elektronische omvalbeveiliging
- Zomerventilatie
- Antivorststand (indien lager dan 5°C)
- Stoffilter



DIGITALE DISPLAY  
MET SOFTTOUCH  
BEDIENING



KERAMISCHE  
VERWARMINGSELEMENT

Deze bijverwarming gebruikt een combinatie van keramisch materiaal met stroken aluminium om warmte te produceren. Veilig, snel en efficiënt verwarmen.



ECO-ENERGY SYSTEM

De Eco-Energy functie helpt bij het zuiniger omspringen met energie. Bereik de gewenste temperatuur met zo weinig mogelijk energieverbruik.



ELEKTRONISCHE  
OMVALBEVEILIGING

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het omvalt. De ingestelde waarden blijven behouden.



SILENCE SYSTEEM

Stille werking: slechts 38 dB op de minimumstand, ideaal voor elke situatie (ook 's nachts).

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (lxbxh)	mm	275x262x695
Gewicht	Kg	3,270 kg
Voltage/Frequentie	V-Hz	220/240~50/60
Opgenomen vermogen (max)	W	2400
Opgenomen vermogen (med)	W	1600
Opgenomen vermogen (min)	W	800
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	72

#### LOGISTIEKE GEGEVENS

EAN-CODE: 8004399143050  
SAP-CODE: 0114492071  
EV: 2  
ST/PALLET: 32

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## REFERENTIE

EAN	8004399143050
SAP	0114492071

## VERPAKKING

Afmetingen (lxbxh) (mm)	226x222x721
Bruto gewicht (Kg)	3,830
Netto gewicht (Kg)	3,270

## OMDOOS

Afmetingen (lxbxh) (mm)	460x245x740
Bruto gewicht (Kg)	9,170
EAN	28004399143054

## AANTALLEN

Per omdoos	2
Per pallet	32



BIJVERWARMING